



 **ISEKI**

**GAMA CESPED**

**SERIES SWE+, SW8, SXE+, SLE+**

[www.iseki.es](http://www.iseki.es)



**ISEKI** GAMA CESPED **SERIES SWE+, SW8, SXE+, SLE+**

Con las SERIES +, los cortacéspedes de operador a pie y de conductor sentado de la marca ISEKI han tenido un nuevo aspecto. Un diseño más agresivo y más moderno asociado con prestaciones aún mayores hará las delicias de los amantes de la marca pero también conquistará a nuevos fans. Tanto los usuarios profesionales como los particulares exigentes seguramente encontrarán el cortacésped que necesitan.

## CORTACÉSPEDES MANUALES SERIE ISEKI SWE4+

### CORTADORAS DE CARGASA DE ACERO

LA SERIE SWE4+ ESTÁ COMPUESTA  
DE 5 MODELOS DESDE  
DE 46 A 51 CM DE PLAZO  
ANCHO DE CORTE.



**CORTE DE GUARDIA, FACILITA EL PASO CERCA DE OBSTÁCULOS  
Y PERMITIENDO UNA CAPACIDAD ÓPTIMA DE RECOGIDA.**

Siempre con el objetivo hacer lo más accesible posible gran número de sus cortacéspedes caminar detrás, la empresa ISEKI Francia ha realizado evolucionar la motorización de sus cortacéspedes de operador sentado carcasa de

acero (según modelo).

La gama SWE4 con carcasa de acero es la combinación perfecta. Entre chasis robusto, motor potente y agradable de usar. Esta gama consta de 5 modelos que van desde 46 a 51 cm, función 3 en 1 o 4 en 1 y

transmisión de una sola velocidad o variable. Todavía en la idea mejorar la experiencia del cliente mediante aportando más comodidad y practicidad, ergonomía de los controles y diseño del manillar han sido revisados (según modelo).



AJUSTE DE ALTURA CENTRALIZADO CORTE



CAMBIO RÁPIDO DE MODO DE CORTE  
Cambio de descarga lateral a trasera sin herramientas

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 2024	ANCHO DE CORTE	MOTOR	CAPACIDAD DEL SACO
SWE4181PLUSB3	46 cm	ISEKI PRO 145 QSS	70 litros
SWE4180PLUSC4	46 cm	ISEKI PRO 170 QSS	70 litros
SWE42PLUSB4	51 cm	ISEKI PRO 170 QSS	70 litros
SWE42PLUSCR4	51 cm	ISEKI PRO 170 QSS	70 litros
SWE42PLUSCS4	51 cm	B&S Serie 675 IS	70 litros



#### PUNTOS FUERTES

**3 O 4 EN 1**  
Recogida, mulching,  
descarga trasera,  
descarga lateral  
(según modelo).

**TRANSMISIÓN VARIABLE  
O DE UNA VELOCIDAD  
(SEGÚN MODELO).**

**RUEDAS TRASERAS  
Ø 28CM MONTADO SOBRE  
RODAMIENTOS DE BOLAS.**

## CORTACÉSPEDES MANUALES SERIE ISEKI SWE5+

### CORTADORAS DE CARGASA DE ALUMINIO

LA SERIE SWE5+ INCLUYE  
2 MODELOS DE CORTACÉSPED  
CON CARGASA DE ALUMINIO.



La gama de cortacésped con operador a pie SWE5+ tiene una carcasa de aluminio para hacer la felicidad de particulares y semiprofesionales exigentes.

**ANCHOS DE CORTE DE 48 CM Y 52 CM Y UN CUBO DE  
COLECCIÓN DE 75 LITROS.**

De hecho, los dos modelos de la gama están diseñados con una carcasa de aluminio con un ancho de corte de

48 o 52 cm, transmisión variable, un manillar plegable y ofrecen un sistema de corte 4 en 1.



CONTROLES DELANTEROS ERGONÓMICOS



AJUSTE CENTRALIZADO DE LA ALTURA DE CORTE



#### PUNTOS FUERTES

**4 EN 1**  
Recogida, mulching,  
descarga trasera,  
descarga lateral.

**TRANSMISIÓN VARIABLE**

**CAMBIAR MODA RÁPIDA**  
Cambio de descarga lateral a trasera rápidamente sin herramientas.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 2024	ANCHO DE CORTE	MOTOR	CAPACIDAD DEL SACO
SWE5190PLUSVS4	48 cm	ISEKI PRO 170 QSS	75 litros
SWE5210PLUSVS4	52 cm	ISEKI PRO 170 QSS	75 litros

## CORTACÉSPEDES PROFESIONALES MANUALES SERIE ISEKI SW8

### CORTACÉSPED DE PLATAFORMAS DE ALUMINIO CON REFUERZOS DE ACERO

A SERIE SW8 CONSTA DE 3 MODELOS DE CARCASA DE ALUMINIO CON REFUERZOS DE ACERO.



El proceso y la calidad de la fabricación es idéntica en los 3 modelos. Ellos son los tres equipados con un transmisión por cardán, de un motor HONDA profesional, una plataforma de corte de 53 cm y un contenedor flexible de 75 litros.

Por lo tanto diferirán por sus equipos y su velocidad de avance.

**SW8210BAE4 :**  
HONDA Pro. motor, depósito de 75 L., grandes ruedas delanteras y traseras 24,4 cm, refuerzos del manillar y parachoques delantero.

y traseras de 24,4 cm, refuerzos en el manillar y parachoques delantero.

**SW8210BHAE4HD :**  
HONDA Pro. motor, depósito de 75 L., grandes ruedas delanteras y traseras 24,4 cm, refuerzos de manillar, parachoques delantero y transmisión hidrostática.

**SW8210BAE4HD :**  
HONDA Pro. motor, depósito de 75 L., grandes ruedas delanteras

**LOS 3 MODELOS DISPONEN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE CORTE REGULABLE RUEDA A RUEDA, COMPLETAMENTE PROTEGIDOS.**



PLATAFORMA DE CORTE DE ALUMINIO CON REFUERZOS DE ACERO.



AJUSTE DE ALTURA DE CORTE RUEDA A RUEDA TOTALMENTE PROTEGIDO

### PUNTOS FUERTES

**TRANSMISIÓN POR CARDÁN**  
Para una tracción infalible sin pérdida de potencia.

**EMBRAGUE DE FRENO DE HOJA**

**RUEDAS TRASERAS Ø 24,4 CM**  
Montado sobre rodamientos de bolas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCHO DE CORTE	MOTOR	CAPACIDAD DEL SACO	EQUIPO
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litros	
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litros	Parachoques delantero
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litros	Parachoques delantero + transmisión hidrostática

	SERIE SWE4+					SERIE SWE5+		SERIE SWE8		
	SWE4181PLUSB3	SWE4180PLUSC4	SWE42PLUSB4	SWE42PLUSCR4	SWE42PLUSCIS4	SWE5190PLUSVS4	SWE5210PLUSVS4	SW8210BAE4	SW8210BAE4HD	SW8210BAE4HD
Superficie de trabajo, m <sup>2</sup>	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
<b>MARCA</b>										
Marca	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	ISEKI PRO	BRIGGS & STRATTON	ISEKI PRO	ISEKI PRO	HONDA	HONDA	HONDA
Tipo	145QSS	170 QSS	170 QSS	170 QSS	Serie 675 iS	170 QSS	170 QSS	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV
Cilindrada, cm <sup>3</sup>	139	166	166	166	163	166	166	166	166	166
Potencia, kW @ tr/min	2,1 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Eléctrico	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
<b>TRANSMISIÓN</b>										
Autopropulsión	Sí	Sí, velocidad variable	Sí	Sí, velocidad variable	Sí, velocidad variable	Sí, velocidad variable	Sí, velocidad variable	Sí	Sí	Hidrostática
Número de velocidades	1 velocidad	infinidad	1 velocidad	infinidad	infinidad	infinidad	infinidad	2	2	infinidad
Velocidad, km/h	3,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	3,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,5 à 4,5	2,9 et 4,3	3,6 à 4,5	0 à 6,1
Transmisión motor/caja	Cinturón	Cinturón	Cinturón	Cinturón	Cinturón	Cinturón	Cinturón	Cardán	Cardán	Cardán
<b>CORTE</b>										
Ancho de corte, cm	46	46	51	51	51	48	52	53	53	53
Mulching	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Opción	Opción	Opción
Material de la carcasa	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Sistema de corte	3 en 1 (recogida, mulching, descarga trasera)	4 en 1 (recogida, acolchado, expulsión trasera y lateral)	4 en 1 (recogida, acolchado, expulsión trasera y lateral)	4 en 1 (recogida, acolchado, expulsión trasera y lateral)	4 en 1 (recogida, acolchado, expulsión trasera y lateral)	4 en 1 (recogida, acolchado, expulsión trasera y lateral)	4 en 1 (recogida, acolchado, expulsión trasera y lateral)	recogida, opción de acolchado y expulsión lateral	recogida, opción de acolchado y expulsión lateral	recogida, opción de acolchado y expulsión lateral
Configurando el altura de corte	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado	7 posiciones, centralizado	7 posiciones por eje	7 posiciones por eje	7 posiciones por eje
Altura de corte, mm	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 85	30 - 85	15 - 77	22 - 82	22 - 82
<b>SACO</b>										
Capacidad del saco, litros	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75
Tipo de saco	Mezclado	Mezclado	Mezclado	Mezclado	Mezclado	Mezclado	Mezclado	Flexible	Flexible	Flexible
Deflector de eyección	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Atrás	Atrás	Atrás
<b>RUEDAS</b>										
Diámetro frontal, cm	20	20	20	20	20	20	20	20,3	24,4	24,4
Diámetro trasero, cm	28	28	28	28	28	28	28	20,3	24,4	24,4
Rodamientos	de bolas	de bolas	de bolas	de bolas	de bolas	de bolas	de bolas	de bolas	de bolas	de bolas
<b>MANILLAR</b>										
Ajustable	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Refuerzos	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Carlinga	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>VARIOS</b>										
Peso, kg	35	39	38	42	42	49	53	56	62	68

## CORTACÉSPED DE ASIENTO SERIE ISEKI SXE+

### EXPULSIÓN TRASERA

LA SERIE SXE+ ESTÁ COMPUESTA DE 4 MODELOS CON UN ANCHO DE CORTE QUE VA DESDE DE 95 A 125 CM.



Con una fabricación de alta calidad, esta gama de corre-pasillos de eyección trasera desarrollada por ISEKI Francia satisfará a los usuarios más exigentes.

Además, su aspecto más moderno y agresivo gracias a su nueva parrilla y su barra óptica LED, sin duda será unánimemente apreciado. La gama está equipada

con un motor bicilíndrico con bomba de aceite para mayor confort y mayor longevidad. El sistema de transmisión también se ha mejorado para aumentar la potencia y la velocidad de avance. Con anchos de corte desde 95 cm hasta 125 cm y diversos

equipamientos de serie u opcionales, como volquete eléctrico, enganche de remolque, reposabrazos o incluso la aplicación Smart Cockpit (que actúa como un salpicadero), el usuario encontrará necesariamente el modelo que más le convenga.

**UNA TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA EQUIPA ESTOS 4 MODELOS DE AUTOSOPORTADOS PARA UN ÓPTIMO CONFORT Y USO.**



### PUNTOS FUERTES

OBTURADOR MULCHING Y ENGANCHE DE REMOLQUE ESTÁNDAR (SEGÚN MODELO).

REGULADOR VELOCIDAD (SEGÚN MODELO).

DIRECCIÓN SUAVE Y ROBUSTO Sistema muy flexible.



BASCULAMIENTO ELÉCTRICO (SEGÚN MODELO)



LA APLICACIÓN SMART COCKPIT: disponible en SXE222+ y SXE224+, se puede descargar a su teléfono inteligente.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 2024	ANCHO DE CORTE	MOTOR	TRANSMISIÓN	CAPACIDAD DEL SACO	SMART COCKPIT
SXE213PLUS95	95 cm	ISEKI Pro 450	Hidrostática T3	310 litros	No
SXE218PLUSHE105	105 cm	ISEKI Pro 600	Hidrostática T3	310 litros	No
SXE222PLUSHE105	105 cm	ISEKI Pro 700 V-Twin	Hidrostática G700	310 litros	Sí
SXE224PLUSHE125	125 cm	B&S Intek 8240 V-Twin	Hidrostática G700	310 litros	Sí

## CORTACÉSPED DE ASIENTO SERIE ISEKI SLE+

### EXPULSIÓN LATERAL

LA SERIE SLE+: 3 MODELOS COMPONEN LA GAMA.



Procedentes de la misma fabricación que la gama SXE+, los vehículos autopropulsados de eyección lateral Serie SLE+ utilizan la misma plataforma y todas sus ventajas.

Estos tractores cortacésped están equipados con un motor monocilíndrico de 452 cm<sup>3</sup> o un motor bicilíndrico de 586 cm<sup>3</sup> o 708 cm<sup>3</sup>, los 3 combinados con

una plataforma de corte con un ancho 95 o 110 cm, lo que permite obtener resultados de corte óptimos y todo ello con una comodidad inigualable. Según el modelo, el equipamiento ofrecido de serie u opcional varía: para-golpes, reposabrazos, control de crucero, aplicación Smart Cockpit

(que actúa como tablero) o enganche de remolque para mayor versatilidad. El usuario encontrará inevitablemente el modelo que más le convenga. Su aspecto agresivo y moderno con una parrilla equipada con una barra óptica LED también hará el trabajo.

**3 MOTORES EQUIPAN LA GAMA : UN MOTOR MONOCILINDRICO DE 452 CM<sup>3</sup>, Y 2 MOTORES BICILINDRICO DE 586 CM<sup>3</sup> ET 702 CM<sup>3</sup>.**



### PUNTOS FUERTES

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA control de pie.

MOTORES MONOCILÍNDRICOS O BICILÍNDRICO.

OBTURADOR MULCHING ESTÁNDAR Instalado en el tablero.



LA APLICACIÓN SMART COCKPIT: disponible en el SLE222+, se puede descargar en su teléfono inteligente.



SISTEMA DE MEMORIA DE AJUSTE DE ALTURA DE CORTE (SLE122+, opcional en otros modelos)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 2024	ANCHO DE CORTE	MOTOR	CILINDRADA	TRANSMISIÓN	SMART COCKPIT
SLE115PLUS95	95 cm	ISEKI Pro 450	452 cm <sup>3</sup> - Monocilíndrico	Hidrostática T3	No
SLE118PLUSHE110	110 cm	ISEKI Pro 600	586 cm <sup>3</sup> - Bicilíndrico	Hidrostática T3	No
SLE122PLUSHE110	110 cm	ISEKI Pro 700 V-Twin	708 cm <sup>3</sup> - Bicilíndrico	Hidrostática T3	Sí



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTACÉSPED DE ASIENTO

## SERIE SXE+

SXE213PLUSH95

SXE218PLUSHE105

SXE222PLUSHE105

SXE224PLUSHE125



MOTOR	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125
Tipo	ISEKI Pro Serie 450	ISEKI Pro Serie 600	ISEKI Pro Serie 700 V2	Briggs & Stratton / Serie Intek 8240 V-Twin
Inyección	Carburador	Carburador	Carburador	Carburador
Cilindrada / cm³	452 cm³ / monocilíndrico	586 cm³ / bicilíndrico	708 cm³ / bicilíndrico	724 cm³ / bicilíndrico
Enfriamiento	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire
Lubricación	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad del tanque	8	8	8	8

CHASIS	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125
Dirección	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Radio de giro mínimo	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Eje delantero	Acero	Acero	hierro	hierro

TRANSMISIÓN	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125
Ruedas motrices	2	2	2	2
Tipo de caja de cambios	T3 hidrostática	T3 hidrostática	G700 hidrostática	G700 hidrostática
Número de velocidades	Infinidad	Infinidad	Infinidad	Infinidad
Tipo de orden	2 pedales	2 pedales	2 pedales	2 pedales
Velocidad de avance/retroceso	11 km/h max	11 km/h max	13 km/h max	13 km/h max
Bloqueo diferencial	No	No	No	No
Transmisión motor/caja	Cinturón	Cinturón	Cinturón	Cinturón
Transmisión motor/cuchilla	Cinturón	Cinturón	Cinturón	Cinturón
Embrague de cuchilla	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Freno de cuchilla	Sí	Sí	Sí	Sí

EQUIPO	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125
Alarma de llenado del contenedor de recogida	Sí	Sí	Sí	Sí
Contador de horas	No	No	Smart Cockpit	Smart Cockpit
Indicador de combustible	No	No	Smart Cockpit	Smart Cockpit
Asiento ajustable	Sí	Sí	Sí	Sí
Tablero	No	No	Smart Cockpit	Smart Cockpit
Deflector	Sí (en opción)	Sí (en opción)	Sí (en opción)	Sí (en opción)
Iluminación vial	LED	LED	LED	LED
Contrapeso	No	No	No	No
Parachoques	Opción	Opción	Sí	Sí
Enganche de remolque	Sí	Sí	Sí	Sí
Apoyabrazos	Opción	Opción	Opción	Sí

CORTAR	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125
Material de la carcasa	Acero	Acero	Acero	Acero
Descarga/recolección trasera	Descarga trasera	Descarga trasera	Descarga trasera	Descarga trasera
Mulching	Obturador mulching	Obturador mulching	Obturador mulching	Obturador mulching
Ancho de corte	95	105 cm	105 cm	125 cm
Número de palas	2	2	2	2
Elevando el corte	Manual centralizado	Manual centralizado	Manual centralizado	Manual centralizado
Altura de corte	30 à 90 cm	31 à 90 mm	32 à 90 mm	33 à 90 mm
Sistema de ajuste	Memoria de corte (opción)	Memoria de corte (opción)	Memoria de corte	Memoria de corte
Número de posiciones	7	7	7	7

RECOGIDA	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125
Capacidad del saco	310 litros	310 litros	310 litros	310 litros
Vaciado del recogedor	Manual (eléctrica opcional)	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual	Eléctrica y manual
Extracción rápida del recogedor	Sí	Sí	Sí	Sí

VARIOS	SXE213PLUSH95	SXE218PLUSHE105	SXE222PLUSHE105	SXE224PLUSHE125
Dimensiones largo x ancho x alto con bandeja	2,51 x 1,1 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,30 x 1,2 m
Neumáticos delanteros/traseros	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 23 x 10,5	15 x 6 / 23 x 10,5
Peso con recogedor + plataforma	243 kg	243 kg	300 kg	315 kg
Control de crucero	Opción	Opción	Sí	Sí

## SERIE SLE+

SLE115PLUSH95

SLE118PLUSH110

SLE122PLUSH110



MOTOR	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSH110	SLE122PLUSH110
Tipo	ISEKI Pro Serie 450	ISEKI Pro Serie 600	ISEKI Pro Serie 700 V2
Inyección	Carburador	Carburador	Carburador
Cilindrada / cm³	452 cm³ / monocilíndrico	586 cm³ / bicilíndrico	708 cm³ / bicilíndrico
Enfriamiento	Por aire	Por aire	Por aire
Lubricación	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad del tanque	8	8	8

CHASIS	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSH110	SLE122PLUSH110
Dirección	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Radio de giro mínimo	60 cm	60 cm	60 cm
Eje delantero	Acero	Acero	Acero

TRANSMISIÓN	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSH110	SLE122PLUSH110
Ruedas motrices	2	2	2
Tipo de caja de cambios	T3 hidrostática	T3 hidrostática	T3 hidrostática
Número de velocidades	Infinidad	Infinidad	Infinidad
Tipo de orden	2 pedales	2 pedales	2 pedales
Velocidad de avance/retroceso	11 km/h max	11 km/h max	11 km/h max
Bloqueo diferencial	No	No	No
Transmisión motor/caja	Cinturón	Cinturón	Cinturón
Transmisión motor/cuchilla	Cinturón	Cinturón	Cinturón
Embrague de cuchilla	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Freno de cuchilla	Sí	Sí	Sí

EQUIPO	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSH110	SLE122PLUSH110
Alarma de llenado del contenedor de recogida	-	-	-
Contador de horas	No	No	Smart Cockpit
Indicador de combustible	No	No	Smart Cockpit
Asiento ajustable	Sí	Sí	Sí
Tablero	No	No	Smart Cockpit
Deflector	No	No	No
Iluminación vial	LED	LED	LED
Contrapeso	No	No	No
Parachoques	Opción	Opción	Sí
Enganche de remolque	Sí	Sí	Sí
Apoyabrazos	Opción	Opción	Opción

CORTAR	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSH110	SLE122PLUSH110
Material de la carcasa	Acero	Acero	Acero
Descarga/recolección trasera	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral
Mulching	Obturador mulching	Obturador mulching	Obturador mulching
Ancho de corte	95 cm	110 cm	110 cm
Número de palas	2	2	2
Elevando el corte	Manual centralizado	Manual centralizado	Manual centralizado
Altura de corte	30 à 90 mm	38 à 90 mm	39 à 90 mm
Sistema de ajuste	Memoria de corte (opción)	Memoria de corte	Memoria de corte
Número de posiciones	7	7	7

RECOGIDA	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSH110	SLE122PLUSH110
Capacidad del saco	-	-	-
Vaciado del recogedor	-	-	-
Extracción rápida del recogedor	-	-	-

VARIOS	SLE115PLUSH95	SLE118PLUSH110	SLE122PLUSH110
Dimensiones largo x ancho x alto con bandeja	1,90 x 1,14 x 1,02 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m
Neumáticos delanteros/traseros	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10
Peso con recogedor + plataforma	241 kg	241 kg	251 kg
Control de crucero	Opción	Opción	Sí



• Las fotos de los modelos presentados no son contractuales.

Su distributor :



ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes  
27, avenue des Frères Montgolfier - CS 20024  
63178 Aubière Cedex  
Tfno.: 04 73 91 93 51  
E-mail : [contacto@iseki.fr](mailto:contacto@iseki.fr) - [www.iseki.es](http://www.iseki.es)



Avec Ecofolio  
tous les papiers  
se recyclent.